



SERIE **026B** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



DOUBLE SHUT OFF **BEIDSEITIG ABSPERRBAR**

Interchangeability - Kompatibilität
TST 025B, RECTUS 25KB, RECTUS 26KB

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)



Flow capacity - Nennweite
NW - 7.2

Option - Optionen
K - Chrome Plated - verchromt
KN - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
N - Nickel Plated - vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
V - Viton Seal - Viton Dichtung


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 026 EGB 13-K-V)

Material - Material


- Coupler Body- Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
- Back Bart - Hinterteil : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprenging : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel
- Plug Profile -Stecker Profil: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- Back Body - Hinterteil : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- Valve - Ventil : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- Spring - Federn : AISI 301
- Seal - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle



Plastic Hose Coupling
Kupplung für Kunststoffschlauch



Plastic Hose Coupling With Spring
Kupplungen für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder



Panel Mount Standard Hose Coupling
Kupplung mit Schottverschraubung Schlauchanschluss

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSP 1/8"	026 EGB 10	21	41	25
BSP 1/4"	026 EGB 13	21	41	25
BSP 3/8"	026 EGB 17	21	43	25
BSP 1/2"	026 EGB 21	21	44	25
M 14x1,5	026 EGBM 14	21	42	25
M 16x1,5	026 EGBM 16	21	43	25
M 18x1,5	026 EGBM 18	21	43	25

BSP 1/8"	026 DGB 10	21	41	25
BSP 1/4"	026 DGB 13	21	41	25
BSP 3/8"	026 DGB 17	21	41	25
BSP 1/2"	026 DGB 21	24	44	25
M 14x1,5	026 DGBM 14	21	41	25
M 16x1,5	026 DGBM 16	21	41	25
M 18x1,5	026 DGBM 18	21	41	25

6 mm - 1/4"	026 HGB 06	21	55	25
8 mm - 5/16"	026 HGB 08	21	55	25
9 mm - 5/14"	026 HGB 09	21	55	25
10 mm - 3/8"	026 HGB 10	21	55	25
13 mm - 1/2"	026 HGB 13	21	55	25

6 x 8 mm - M 12x1	026 PGB 06	21	50	25
8 x 10 mm - M 16x1	026 PGB 08	21	54	25
9 x 12 mm - M 16x1	026 PGB 09	21	63	25

6 x 8 mm - M 12x1	026 YGB 06	21	133	25
8 x 10 mm - M 16x1	026 YGB 08	21	148	25
9 x 12 mm - M 16x1	026 YGB 09	21	148	25

6 mm - M 12x1	026 MGB 06	21	60	25
8 mm - M 16x1	026 MGB 08	21	63	25
10 mm - BSP 1/4"	026 MGB 10	21	72	25