

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 028E

SAFETY TYPE **SICHERHEIT**



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Threaded Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSPT 3/8"	028 RGE 17	24	67	28
BSPT 1/2"	028 RGE 21	24	69	28
BSPT 3/4"	028 RGE 26	27	69	28




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 3/8"	028 DGE 17	24	61	28
BSP 1/2"	028 DGE 21	24	61	28
BSP 3/4"	028 DGE 26	32	65	28




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

13 mm - 1/2"	028 HGE 13	24	81	28
16 mm - 5/8"	028 HGE 16	24	81	28
19 mm - 3/4"	028 HGE 19	24	81	28




Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle

10 mm - 3/8"	028 HUE 10		54	15
13 mm - 1/2"	028 HUE 13		54	15
16 mm - 5/8"	028 HUE 16		56	18
19 mm - 3/4"	028 HUE 19		56	21



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde

BSPT 3/8"	028 RUE 17	17	45	
BSPT 1/2"	028 RUE 21	22	50	
BSPT 3/4"	028 RUE 26	27	51	



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 3/8"	028 DUE 17	19	39	
BSP 1/2"	028 DUE 21	24	42	
BSP 3/4"	028 DUE 26	32	47	

Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 28KS

Temperature Range - Temperaturbereich
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 10.5

Option - Optionen

- K - Chrome Plated - verchromt
- KN - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
- N - Nickel Plated - vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl
- (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 028 RGE 17-K-V)

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper: Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Back Part -
Hinterteil : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Valve - Ventil : Brass - Messing

Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Locking O-Ring-
Sprengring : Stainless Steel -
Edelstahl

Pins - Stifte : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

In the new coding system, couplings which can be unlocked by pushing the plug into the coupling represented by "E".

Sicherheitskupplungen mit dem "Druck-Sicherheitsmechanismus" werden in Zukunft mit einem zusätzlichen "E" gekennzeichnet.

