



SERIE **043** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



Push Button Type Serie - Druckknopf Serie

Interchangeability - Kompatibilität
Australia Series

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 30 bar (0 - 435 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 4


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 043 RG 13-K-V)

Material - Material

- Coupler Body- Kupplungsgrundkörper: Brass - Messing
- Sleeve - Hülse : Brass - Messing
- Valve - Ventil : Plastic - Kunststoff
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring- Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Steel Zinc Plated - Stahl verzinkt


Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----




Male Threaded Couplin
Kupplung mit Aussengewinde

BSPT 1/4"	043 RG 13	19	49	22
BSPT 3/8"	043 RG 17	19	49	22




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	043 DG 13	19	48	22
BSP 3/8"	043 DG 17	19	48	22




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

Ø 6 mm - 1/4"	043 HG 06	19	59	22
Ø 9 mm - 5/14"	043 HG 09	19	59	22
Ø 10 mm - 3/8"	043 HG 10	19	59	22
Ø 13 mm - 1/2"	043 HG 13	19	59	22



Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Aussengewinde

BSPT 1/4"	043 RU 13	14	40
BSPT 3/8"	043 RU 17	17	40



Male Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/4"	043 DU 13	17	45
BSP 3/8"	043 DU 17	19	45



Female Thread Plug
Nippel mit Schlauchtülle

Ø 6 mm - 1/4"	043 HU 06	47
Ø 9 mm - 5/14"	043 HU 09	47
Ø 10 mm - 3/8"	043 HU 10	47